

## Übersicht

# Demag Systec 500/920-3300, 2010

Demag

Produktnummer: 20056

Preis

**Preis auf Anfrage**

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

## Produktinformationen

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>01-Hersteller:</b>                             | Demag                     |
| <b>02-Typ:</b>                                    | Systec 500/920-3300 smart |
| <b>03-Baujahr:</b>                                | 2010                      |
| <b>04-Zustand:</b>                                | aus laufender Produktion  |
| <b>05-Betriebsstunden:</b>                        | ca. 15.000                |
| <b>10-SCHLIESSEINHEIT:</b>                        | -                         |
| <b>11-Schließkraft:</b>                           | 500 t                     |
| <b>12-Öffnungsweg:</b>                            | 850 mm                    |
| <b>13-Werkzeugeinbauhöhe min.:</b>                | 400 mm                    |
| <b>14-Werkzeugeinbauhöhe max.:</b>                | 1150 mm                   |
| <b>15-Holmabstand (h x v):</b>                    | 920 x 920 mm              |
| <b>16-Plattenabmessungen (h x v):</b>             | 1320 x 1340 mm            |
| <b>17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):</b> | 200 / 200 mm              |
| <b>20-SPRITZEINHEIT:</b>                          | IU3300                    |
| <b>21-Schneckendurchmesser:</b>                   | 80 mm                     |
| <b>22-Spritzgewicht in Polystyrol:</b>            | 1619 g                    |
| <b>23-Hubvolumen:</b>                             | 1779 cm <sup>3</sup>      |
| <b>24-Einspritzdruck:</b>                         | 1.855 bar                 |
| <b>30-STEUERUNG:</b>                              | NC5                       |
| <b>31-Bildschirmsprachen:</b>                     | DE                        |
| <b>32-Bedienungsanleitung:</b>                    | DE                        |

|                                      |                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>40-AUSRÜSTUNG:</b>                | Ausbaustufe Smart, zusätzl. Wechseleinheit (Sonder) 60mm, ActiveDrive, siehe .pdf Ausstattung! |
| <b>41-Kernzüge:</b>                  | 4                                                                                              |
| <b>42-Luftventile:</b>               | -                                                                                              |
| <b>43-Heißkanalregelstellen:</b>     | -                                                                                              |
| <b>44-Roboterschnittstelle:</b>      | Euromap 67                                                                                     |
| <b>45-sonstige Ausrüstung:</b>       | Kaskadensteuerung, 8 x pneumatisch u. 8 x hydraulisch                                          |
| <b>50-ALLGEMEINE DATEN:</b>          | -                                                                                              |
| <b>51-installierte Heizleistung:</b> | 30,6 kW                                                                                        |
| <b>52-Pumpenantriebsleistung:</b>    | 75,0 kW                                                                                        |
| <b>53-Gesamtanschlussleistung:</b>   | 105,6 kW                                                                                       |
| <b>54-Gesamtgewicht:</b>             | 24.500 kg                                                                                      |
| <b>55-Gesamtgröße L x B x H:</b>     | 9,3 x 2,4 x 2,50 m                                                                             |