



Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

## Produktinformationen

<b>01-Hersteller:</b>	Arburg
<b>02-Typ:</b>	Arburg 270U 250-70
<b>03-Baujahr:</b>	2005
<b>04-Zustand:</b>	technisch überarbeitet
<b>05-Betriebsstunden:</b>	ca. 40.000
<b>10-SCHLIESSEINHEIT:</b>	-
<b>11-Schließkraft:</b>	25 t
<b>12-Öffnungsweg:</b>	300 mm
<b>13-Werkzeugeinbauhöhe min.:</b>	200 mm
<b>14-Werkzeugeinbauhöhe max.:</b>	-
<b>15-Holmabstand (h x v):</b>	270 x 270 mm
<b>16-Plattenabmessungen (h x v):</b>	380 x 380 mm
<b>17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):</b>	125 / 125 mm
<b>20-SPRITZEINHEIT:</b>	IU70
<b>21-Schneckendurchmesser:</b>	25 mm
<b>22-Spritzgewicht in Polystyrol:</b>	40 g
<b>23-Hubvolumen:</b>	44,0 cm <sup>3</sup>
<b>24-Einspritzdruck:</b>	1.550 bar
<b>30-STEUERUNG:</b>	Selogica
<b>31-Bildschirmsprachen:</b>	DE
<b>32-Bedienungsanleitung:</b>	DE

<b>40-AUSRÜSTUNG:</b>	-
<b>41-Kernzüge:</b>	-
<b>42-Luftventile:</b>	-
<b>43-Heißkanalregelstellen:</b>	-
<b>44-Roboterschnittstelle:</b>	Euromap 67
<b>45-sonstige Ausrüstung:</b>	Arburg Förderband unter Schließeinheit, QS-Weiche, Signal Farbdosierer / Arburg conveyor belt under clamping unit, QA separator, signal colour feeder
<b>50-ALLGEMEINE DATEN:</b>	-
<b>51-installierte Heizleistung:</b>	7,5 kW
<b>52-Pumpenantriebsleistung:</b>	7,5 kW
<b>53-Gesamtanschlussleistung:</b>	Motor + Heizung
<b>54-Gesamtgewicht:</b>	2.500 kg
<b>55-Gesamtgröße L x B x H:</b>	3,0 x 1,3 x 1,9 m