COMPLAST

Übersicht

Battenfeld

Battenfeld TM Xpress 2700/1350, 2014 (Kniehebel überarbeitet)

Produktnummer: 20062

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.


COMPLAST

















Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

Frachtbasis: ab Werk Pegnitz
Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

COMPLAST

Produktinformationen

01-Hersteller:	Battenfeld
02-Typ:	TM Xpress 2700/1350
03-Baujahr:	2014
04-Zustand:	technisch überarbeitet
05-Betriebsstunden:	ca. 35.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	270 t
12-Öffnungsweg:	600 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	250 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	650 mm
15-Holmabstand (h x v):	630 x 630 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	940 x 1020 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	-
20-SPRITZEINHEIT:	IU1350
21-Schneckendurchmesser:	55 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	588 g
23-Hubvolumen:	653 cm^3
24-Einspritzdruck:	2.041 bar
30-STEUERUNG:	Unilog B6
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

40-AUSRÜSTUNG:	-
42-Luftventile:	6
43-Heißkanalregelstellen:	-
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
45-sonstige Ausrüstung:	Kniehebel überarbeitet, neue Buchsen / Toggle system overhauled, new Bushings
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	-
52-Pumpenantriebsleistung:	55,0 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	-
54-Gesamtgewicht:	12.500 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	7,20 x 2,1 x 2,34 m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.