

## Übersicht

# Battenfeld TM Xpress 2700/1350, 2014 (Kniehebel überarbeitet)

Battenfeld


Produktnummer: 20062



Preis

## Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

Frachtbasis: ab Werk Pegnitz

Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

## Produktinformationen

<b>01-Hersteller:</b>	Battenfeld
<b>02-Typ:</b>	TM Xpress 2700/1350
<b>03-Baujahr:</b>	2014
<b>04-Zustand:</b>	technisch überarbeitet
<b>05-Betriebsstunden:</b>	ca. 35.000
<b>10-SCHLIESSEINHEIT:</b>	-
<b>11-Schließkraft:</b>	270 t
<b>12-Öffnungsweg:</b>	600 mm
<b>13-Werkzeugeinbauhöhe min.:</b>	250 mm
<b>14-Werkzeugeinbauhöhe max.:</b>	650 mm
<b>15-Holmabstand (h x v):</b>	630 x 630 mm
<b>16-Plattenabmessungen (h x v):</b>	940 x 1020 mm
<b>17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):</b>	-
<b>20-SPRITZEINHEIT:</b>	IU1350
<b>21-Schneckendurchmesser:</b>	55 mm
<b>22-Spritzgewicht in Polystyrol:</b>	588 g
<b>23-Hubvolumen:</b>	653 cm <sup>3</sup>
<b>24-Einspritzdruck:</b>	2.041 bar
<b>30-STEUERUNG:</b>	Unilog B6
<b>31-Bildschirmsprachen:</b>	DE
<b>32-Bedienungsanleitung:</b>	DE

<b>40-AUSRÜSTUNG:</b>	-
<b>42-Luftventile:</b>	6
<b>43-Heißkanalregelstellen:</b>	-
<b>44-Roboterschnittstelle:</b>	Euromap 67
<b>45-sonstige Ausrüstung:</b>	Kniehebel überarbeitet, neue Buchsen / Toggle system overhauled, new Bushings
<b>50-ALLGEMEINE DATEN:</b>	-
<b>51-installierte Heizleistung:</b>	-
<b>52-Pumpenantriebsleistung:</b>	55,0 kW
<b>53-Gesamtanschlussleistung:</b>	-
<b>54-Gesamtgewicht:</b>	12.500 kg
<b>55-Gesamtgröße L x B x H:</b>	7,20 x 2,1 x 2,34 m