COMPLAST

Übersicht

Arburg 720 A 3200-400 Alldrive, 02/2012 (Electric)

Arburg

Produktnummer: 50043















Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

COMPLAST

Beschreibung

Frachtbasis: FCA Pegnitz
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

COMPLAST

Produktinformationen

01-Hersteller:	Arburg
02-Typ:	A720 A 3200-400 Alldrive
03-Baujahr:	2012
04-Zustand:	technisch überarbeitet
05-Betriebsstunden:	ca. 69.990
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	320 t
12-Öffnungsweg:	600 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	300 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	800 mm
15-Holmabstand (h x v):	720 x 720 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	1040 x 1040 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	100/100 mm Sonderausführung / special configuration
20-SPRITZEINHEIT:	IU400
21-Schneckendurchmesser:	35 mm / 50 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	141 g / 287 g
23-Hubvolumen:	154 cm^3 / 314 cm^3
24-Einspritzdruck:	2.500 bar / 1.280 bar
30-STEUERUNG:	Selogica
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

40-AUSRÜSTUNG:	50mm Einheit optional! PLV Nachverdichter für Druckluft oder Stickstoff. / 50mm unit optional! PLV booster compressors for compressed air or nitrogen.
41-Kernzüge:	2
42-Luftventile:	_
43-Heißkanalregelstellen:	__
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	12,0 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	entfällt
53-Gesamtanschlussleistung:	61,0 kW
54-Gesamtgewicht:	14.500 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	6,5 x 2,1 x 2,2 m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.