

## Übersicht

# Arburg 470H 1000-400 Hidrive inkl. Multilift H, 2012

Arburg

Produktnummer: 50047



Preis

## Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

## Produktinformationen

<b>01-Hersteller:</b>	Arburg
<b>02-Typ:</b>	Arburg 470 H 1000-400 Hidrive
<b>03-Baujahr:</b>	2012
<b>04-Zustand:</b>	aus laufender Produktion / out of running production
<b>05-Betriebsstunden:</b>	ca. 55.800
<b>10-SCHLIESSEINHEIT:</b>	-
<b>11-Schließkraft:</b>	100 t
<b>12-Öffnungsweg:</b>	350 mm
<b>13-Werkzeugeinbauhöhe min.:</b>	350 mm
<b>14-Werkzeugeinbauhöhe max.:</b>	700 mm
<b>15-Holmabstand (h x v):</b>	470 x 470 mm
<b>16-Plattenabmessungen (h x v):</b>	637 x 637 mm
<b>17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):</b>	125/125 mm
<b>20-SPRITZEINHEIT:</b>	IU400
<b>21-Schneckendurchmesser:</b>	40 mm
<b>22-Spritzgewicht in Polystyrol:</b>	184 g
<b>23-Hubvolumen:</b>	201 cm <sup>3</sup>
<b>24-Einspritzdruck:</b>	2.000 bar
<b>30-STEUERUNG:</b>	Selogica
<b>31-Bildschirmsprachen:</b>	DE
<b>32-Bedienungsanleitung:</b>	DE

<b>40-AUSRÜSTUNG:</b>	Barriere mit Homogenisierung und Mischkopf / barrier with homogenisation and mixing head
<b>41-Kernzüge:</b>	2
<b>42-Luftventile:</b>	4 x Ausblaseeinrichtung mit Druckminderer
<b>43-Heißkanalregelstellen:</b>	12
<b>44-Roboterschnittstelle:</b>	Multilift H, integriert
<b>45-sonstige Ausrüstung:</b>	Siehe Auftragsbestätigung / See order confirmation
<b>50-ALLGEMEINE DATEN:</b>	-
<b>51-installierte Heizleistung:</b>	9,4 kW
<b>52-Pumpenantriebsleistung:</b>	22,0 kW
<b>53-Gesamtanschlussleistung:</b>	36,0 kW
<b>54-Gesamtgewicht:</b>	5.400 kg
<b>55-Gesamtgröße L x B x H:</b>	4,5 x 1,6 x 2,1 m