

## Übersicht

# Arburg 720 H 3200-1300 hidrive, 2013 (Hybrid)

Arburg

Produktnummer: 50051

Preis

## Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

## Produktinformationen

<b>01-Hersteller:</b>	Arburg
<b>02-Typ:</b>	A720 H 3200-1300 hidrive
<b>03-Baujahr:</b>	2013
<b>04-Zustand:</b>	aus laufender Produktion / out of running production
<b>05-Betriebsstunden:</b>	ca. 33.000
<b>10-SCHLIESSEINHEIT:</b>	-
<b>11-Schließkraft:</b>	320 t
<b>12-Öffnungsweg:</b>	600 mm
<b>13-Werkzeugeinbauhöhe min.:</b>	350 mm
<b>14-Werkzeugeinbauhöhe max.:</b>	950 mm
<b>15-Holmabstand (h x v):</b>	720 x 720 mm
<b>16-Plattenabmessungen (h x v):</b>	1040 x 1040 mm
<b>17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):</b>	100 / 100 mm
<b>20-SPRITZEINHEIT:</b>	IU1300
<b>21-Schneckendurchmesser:</b>	60 mm
<b>22-Spritzgewicht in Polystyrol:</b>	620 g
<b>23-Hubvolumen:</b>	678 cm <sup>3</sup>
<b>24-Einspritzdruck:</b>	2.000 bar
<b>30-STEUERUNG:</b>	Selogica direct
<b>31-Bildschirmsprachen:</b>	DE
<b>32-Bedienungsanleitung:</b>	DE

<b>40-AUSRÜSTUNG:</b>	-
<b>41-Kernzüge:</b>	2
<b>42-Luftventile:</b>	ja
<b>43-Heißkanalregelstellen:</b>	24
<b>44-Roboterschnittstelle:</b>	Euromap 67
<b>45-sonstige Ausrüstung:</b>	Holme um 150mm verlängert, Technologiestfe Speicherantrieb, Einspritzgeschwindigkeit erhöht auf 400mm/s
<b>50-ALLGEMEINE DATEN:</b>	-
<b>51-installierte Heizleistung:</b>	22,9 kW
<b>52-Pumpenantriebsleistung:</b>	30 kW
<b>53-Gesamtanschlussleistung:</b>	93 kW
<b>54-Gesamtgewicht:</b>	15.000 kg
<b>55-Gesamtgröße L x B x H:</b>	7,8 x 2,1 x 2,30 m