

## Übersicht

# Arburg 520V 1600-70, 2023 (Servo)

Arburg

Produktnummer: 20079

## Preis

# Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

Frachtbasis: FCA Pegnitz

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

## Produktinformationen

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>01-Hersteller:</b>                             | Arburg                   |
| <b>02-Typ:</b>                                    | Arburg 520 V 1600-70     |
| <b>03-Baujahr:</b>                                | 2023                     |
| <b>04-Zustand:</b>                                | aus laufender Produktion |
| <b>05-Betriebsstunden:</b>                        | ca. 15.000               |
| <b>10-SCHLIESSEINHEIT:</b>                        | -                        |
| <b>11-Schließkraft:</b>                           | 160 t                    |
| <b>12-Öffnungsweg:</b>                            | 300 mm                   |
| <b>13-Werkzeugeinbauhöhe min.:</b>                | 400 mm                   |
| <b>14-Werkzeugeinbauhöhe max.:</b>                | -                        |
| <b>15-Holmabstand (h x v):</b>                    | 520 x 520 mm             |
| <b>16-Plattenabmessungen (h x v):</b>             | 780 x 840 mm             |
| <b>17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):</b> | 125/125 mm               |
| <b>20-SPRITZEINHEIT:</b>                          | IU70                     |
| <b>21-Schneckendurchmesser:</b>                   | 18 mm                    |
| <b>22-Spritzgewicht in Polystyrol:</b>            | 21 g                     |
| <b>23-Hubvolumen:</b>                             | 23 cm <sup>3</sup>       |
| <b>24-Einspritzdruck:</b>                         | 2.500 bar                |
| <b>30-STEUERUNG:</b>                              | Selogica direct          |
| <b>31-Bildschirmsprachen:</b>                     | DE                       |
| <b>32-Bedienungsanleitung:</b>                    | DE                       |

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>40-AUSRÜSTUNG:</b>                | 'Siehe Spezifikation / See specification       |
| <b>41-Kernzüge:</b>                  | -                                              |
| <b>42-Luftventile:</b>               | -                                              |
| <b>43-Heißkanalregelstellen:</b>     | 6 + 39                                         |
| <b>44-Roboterschnittstelle:</b>      | Euromap 67                                     |
| <b>45-sonstige Ausrüstung:</b>       | Technologiestufe 2 servoger. mit 2 Regelpumpen |
| <b>50-ALLGEMEINE DATEN:</b>          | -                                              |
| <b>51-installierte Heizleistung:</b> | 4,1 kW                                         |
| <b>52-Pumpenantriebsleistung:</b>    | 18,5 kW                                        |
| <b>53-Gesamtanschlussleistung:</b>   | 93kW                                           |
| <b>54-Gesamtgewicht:</b>             | 6000 kg                                        |
| <b>55-Gesamtgröße L x B x H:</b>     | 3,8 x 1,7 x 2,30 (3,5)m                        |