COMPLAST

Übersicht

Arburg 520V 1600-70, 2023 (Servo)

Arburg


Produktnummer: 20079

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.











Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

Frachtbasis: FCA Pegnitz
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

COMPLAST

Produktinformationen

01-Hersteller:	Arburg
02-Typ:	Arburg 520 V 1600-70
03-Baujahr:	2023
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	ca. 15.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	160 t
12-Öffnungsweg:	300 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	400 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	-
15-Holmabstand (h x v):	520 x 520 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	780 x 840 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125/125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU70
21-Schneckendurchmesser:	18 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	21 g
23-Hubvolumen:	23 cm^3
24-Einspritzdruck:	2.500 bar
30-STEUERUNG:	Selogica direct
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

COMPLAST

40-AUSRÜSTUNG:	'Siehe Spezifikation / See specification
41-Kernzüge:	-
42-Luftventile:	-
43-Heißkanalregelstellen:	6 + 39
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
45-sonstige Ausrüstung:	Technologiestufe 2 servoger. mit 2 Regelpumpen
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	4,1 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	18,5 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	93kW
54-Gesamtgewicht:	6000 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	3,8 x 1,7 x 2,30 (3,5)m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.