COMPLAST

Übersicht


Krauss Maffei KM1600-8100-1400MX (2F), 2005

Krauss Maffei

Produktnummer: 40020









Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

COMPLAST

Produktinformationen

01-Hersteller:	Krauss Maffei
02-Typ:	KM1600-8100-1400MX (2F)
03-Baujahr:	2005
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	ca. 70.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	1600 t
12-Öffnungsweg:	2700 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	700 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	1600 mm
15-Holmabstand (h x v):	1850 x 1400 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	2500 x 2100 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	250 / 250 mm
20-1. SPRITZEINHEIT:	SP8100 H
21-Schneckendurchmesser:	105 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	3228 g
23-Hubvolumen:	4546 cm^3
24-Einspritzdruck:	1778 bar
30-2. SPRITZEINHEIT:	SP1400 PIGGYBACK
31-Schneckendurchmesser:	60 mm
32-Hubvolumen:	679 cm^3

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

33-Spritzgewicht in Polystyrol:	618 g
34-Einspritzdruck:	2000 bar
40-STEUERUNG:	MC5
41-Bildschirmsprachen:	DE
42-Bedienungsanleitung:	DE
50-AUSRÜSTUNG:	Drehtisch, Drehbewegung 180° pendelnd gegen Festanschlag,
51-Kernzüge:	2 (DS) + 3 (AS)
52-Luftventile:	ja
53-Heißkanalregelstellen:	48
54-Roboterschnittstelle:	LRX500, integriert / integrated
55-sonstige Ausrüstung:	Förderband, Schutzumhausung / Conveyor belt, safety fence
60-ALLGEMEINE DATEN:	-
61-installierte Heizleistung:	81,7 kW
62-Pumpenantriebsleistung:	132 kW
63-Gesamtanschlussleistung:	Motor + Heizung
64-Gesamtgewicht:	89.000 kg
65-Gesamtgröße L x B x H:	12,7 x 4,1 x 3,0 m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.