

Übersicht

Demag IntElect 50/420-150, 2007

Demag

Produktnummer: 0-10019



Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Zahlungsbedingungen: 100 % vor Übernahme der Maschine, rein netto.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie für Spritzgießmaschinen gegen Aufpreis erhältlich. Alle Angebote basieren auf unseren AGB. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Entsprechend dem Verpackungsgesetz (§15) bieten wir Ihnen die kostenfreie Rücknahme unserer Transportverpackung innerhalb der EU an. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu.

Produktinformationen

01-Hersteller:	Demag
02-Typ:	IntElect 50/420-150
03-Baujahr:	2007
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	ca. 50.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	50 t
12-Öffnungsweg:	340 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	200 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	410 mm
15-Holmabstand (h x v):	420 x 370 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	600 x 595 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125 /125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU150
21-Schneckendurchmesser:	30 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	66 g
23-Hubvolumen:	74 cm ³
24-Einspritzdruck:	2.020 bar
30-STEUERUNG:	NC4
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

40-AUSRÜSTUNG:	-
41-Kernzüge:	1
42-Luftventile:	-
43-Heißkanalregelstellen:	3
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
45-sonstige Ausrüstung:	Kernzug-Aggregat (separat)
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	8,3 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	-
53-Gesamtanschlussleistung:	ca. 33 kW
54-Gesamtgewicht:	4.750 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	4,3 x 1,1 x 2,0 m